

SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT







Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Маслостойкий



Время на монтаж



Механическая стойкость



Без галогенов

Преимущества

Для универсального применения Быстрый и простой монтаж угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж



SILVYN® MPC 45° M

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

Характеристики

Защита от пыли

Защита от влажности

Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Угловая муфта 45° со встроенным соединителем

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для

защитного рукава из полимеров

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001178

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое

соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия: IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета: Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Серый, RAL 7001

Материал: РА 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты: ІР 65 с гофрированными рукавами

IP 67 + IP 68 (2bar) с гладкими рукавами

Температурный диапазон: от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® MPC 45° M

Метрическая резьба Внутренний диаметр, мм Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR Артикул SILVYN®MPC 45° М черный 55502431 20x1,5/1 10,5 16 20 55502432 20 x 1,5/2 14,5 55502433 25 x 1,5 19 25 32x1,5 32 55502434 24,5 SILVYN® MPC 45° М серый 55502435 20x1,5/1 10,5 16 20 55502436 20 x 1,5/2 14,5 25 19 55502437 25 x 1,5 32 55502438 32x1,5 24,5