

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для зон ATEX со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Информация

Сертифицированы для применения в IECEx зонах
Оптимальный контакт с экраном 360°



ЭМС



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Преимущества

Простой монтаж
Быстрый, удобный контакт с экраном
Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
Высокая герметичность кабеля
Большой диапазон крепления

Области применения

Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «е»
Химическая и нефтехимическая промышленность
Производство промышленного оборудования
Для использования в местах, где требуется дополнительная защита от механических повреждений для кабелей и проводов

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой
Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0033X
Материал:	Основной тип: Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина) Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер) ЭМС-щётки: латунь
Испытания:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Класс защиты:	Кабель: IP 68 Защитный рукав: IP 40 с SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Температурный диапазон:	от -30 до +90 °C

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для рукавов нар. Ø, мм
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®AS				
55506042	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506043	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506044	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506045	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506030	63x1,5	34 - 45	45,5	56
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55506031	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506032	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506033	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506034	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506035	63x1,5	34 - 45	45,5	56

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16