

## SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для зон ATEX со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

### Информация

Сертифицированы для применения в IECEx зонах



-  С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®
-  Надёжность
-  Износостойкие
-  Оптимальная защита от растягивающих усилий
-  Время на монтаж
-  Механическая стойкость
-  Большой диапазон крепления

### Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий  
Высокая герметичность кабеля  
Быстрый и простой монтаж  
Большой диапазон крепления  
Стойкие к кручению

## SILVYN® MSK-M ATEX

### Области применения

Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «е»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Производство промышленного оборудования

Для использования в местах, где требуется дополнительная защита от механических повреждений для кабелей и проводов

### Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

### Конструкция

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия:

SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX

IBExU06ATEX1012X

II 2G EEx eII

II 1D EEx eII

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEX IBE 13.0033X

Материал:

Основной тип:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR

(хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Испытания:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Класс защиты:

Кабель: IP 68

Защитный рукав:

IP 40 с SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Температурный диапазон:

от -30 до +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-M ATEX**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для рукавов нар. Ø, мм
SILVYN®MSK-M ATEX для SILVYN®AS				
55506010	12 x 1,5	3 - 7	6,3	10
55506011	16 x 1,5	4,5 - 10	9	14
55506012	20 x 1,5	7 - 13	11,5	17
55506013	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506014	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506015	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506016	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506017	63x1,5	34 - 45	45,5	56
SILVYN®MSK-M ATEX для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55506018	12 x 1,5	3 - 7	6,3	10
55506019	16 x 1,5	4,5 - 10	9	14
55506036	20 x 1,5	7 - 13	11,5	17
55506037	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506038	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506039	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506040	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506041	63x1,5	34 - 45	45,5	56

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16