

## SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU — резьбовой штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий

### Информация

Встроенное приспособление SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления

### Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий

Высокая герметичность кабеля

Быстрый и простой монтаж

Большой диапазон крепления

Стойкие к кручению

## SILVYN® MSK-M FPS-EDU

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS-EDU

Производство промышленного оборудования

Машиностроение

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

### Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

### Конструкция

Кабельный ввод SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Основной тип:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR  
(хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

У кабеля: класс защиты IP 68 У шланга: IP 54 с SILVYN® FPS-EDU

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MSK-M FPS-EDU**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для SILVYN® FPS-EDU
55506146	16 x 1,5	4,5 - 10	8,5	14
55506147	20 x 1,5	7 - 13	11	17
55506148	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506149	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506150	40 x 1,5	19 - 28	27,5	36
55506151	50 x 1,5	27 - 35	35,5	45
55506152	63x1,5	34 - 45	47	56

Последнее обновление (02.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16