

SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Информация

Встроенное приспособление SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Надёжность



Износостойкие



Время на монтаж



Механическая стойкость



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления

Преимущества

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий

Высокая герметичность кабеля

Быстрый и простой монтаж

Большой диапазон крепления

Стойкие к кручению

SILVYN® MSK-M US

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Для внутренней/наружной прокладки

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

Частично:

Кабельный ввод SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)

SKINTOP® DIX уплотнительные вставки для нескольких кабелей

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Основной тип:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR

(хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

Кабель: IP 68

Рукав: IP 40 с SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 с

SILVYN® AS-P

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

Комментарий

По запросам - другие варианты с уплотнительной вставкой SKINTOP® DIX-M

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для рукавов нар. Ø, мм
SILVYN® MSK-M для SILVYN® AS				
55506080	12 x 1,5	3 - 7	6,3	10
55506081	16 x 1,5	4,5 - 10	9	14
55506082	20 x 1,5	7 - 13	11,5	17
55506083	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506084	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506085	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506086	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506087	63x1,5	34 - 45	45,5	56
SILVYN® MSK-M для SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU				
55506090	12 x 1,5	3 - 7	6,3	10
55506091	16 x 1,5	4,5 - 10	9	14
55506092	20 x 1,5	7 - 13	11,5	17
55506093	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506094	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506095	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506096	50 x 1,5	27 - 35	36	45
55506097	63x1,5	34 - 45	45,5	56
SILVYN® MSK-SC-M для SILVYN® AS				
55506110	12 x 1,5	3 - 7	6,3	10
55506111	16 x 1,5	4,5 - 10	9	14
55506112	20 x 1,5	7 - 13	11,5	17
55506113	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506114	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506115	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506116	50 x 1,5	27 - 35	36	45
SILVYN® MSK-SC-M для SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU				
55506120	12 x 1,5	3 - 7	6,3	10
55506121	16 x 1,5	4,5 - 10	9	14
55506122	20 x 1,5	7 - 13	11,5	17
55506123	25 x 1,5	9 - 17	14,5	21
55506124	32x1,5	11 - 21	19,5	27
55506125	40 x 1,5	19 - 28	26,5	36
55506126	50 x 1,5	27 - 35	36	45

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® MSK-M US

