

SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL PA12 — это классический параллельно гофрированный защитный рукав, обеспечивающий наилучшую защиту благодаря своей структуре и универсальным принадлежностям

Информация

Предназначен для непрерывного движения



Различные разрешения на эксплуатацию



Водонепроницаемые



Расширенный температурный диапазон



Для буксируемых кабельных цепей



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Морозостойкие

SILVYN® RILL PA 12

Преимущества

Стабильные по форме
Подвижность сохраняется при низких температурах
Огнестойкие, самозатухающие по UL 94V-2
Прочные
Особо гибкие

Области применения

Машиностроение
в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
Автоматизация зданий
Робототехника
Вне помещений (чёрные)

Характеристики

Без галогенов и кадмия
Износостойкие
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA 12)

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям, черные

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 12 Без силикона Без галогенов Огнестойкость по UL 94V-2
Температурный диапазон:	от -50 °C до +100 °C кратковременно +150 °C

SILVYN® RILL PA 12**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® RILL PA 12

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Suitable for SILVYN®KLICK-M/90°M	Suitable for SILVYN® KLICK PG/90°PG	Подходят для SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 12 серый						
61815100	10	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7
61815110	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61815120	16	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61815180	18	14,3 x 18,5	27	-	13,5	-/13,5
61815130	21	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61815140	28	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61815150	34	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61815160	42	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61815170	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 12 чёрный						
61815105	10	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7
61815115	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61815125	16	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61815185	18	14,3 x 18,5	27	-	13,5	-/13,5
61815135	21	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61815145	28	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61815155	34	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61815165	42	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61815175	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Последнее обновление (18.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16