

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 — это классический параллельно гофрированный защитный рукав, обеспечивающий наилучшую защиту благодаря своей структуре и универсальным принадлежностям

Информация

Высокая надёжность в случае пожара



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Незначительный вес



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение

SILVYN® RILL PA 6

Преимущества

Стабильные по форме
Гибкие
Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0
Прочные
Небольшой вес

Области применения

Машиностроение
Общественные сооружения
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Для подвижного применения
Вне помещений (чёрные)

Характеристики

Без галогенов и кадмия
Износостойкие
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA6)

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям, черные

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 Без силикона Без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Температурный диапазон:	от -40 °C до +115 °C кратковременно +150 °C

SILVYN® RILL PA 6

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® RILL PA 6

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Suitable for SILVYN®KLICK-M/90°M	Suitable for SILVYN® KLICK PG/90°PG	Подходят для SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 6 серый						
61746939	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746950	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747010	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746960	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746970	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746980	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746990	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747000	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 6 чёрный						
61746935	10	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9
61746955	16	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11
61747015	18	14,3 x 18,5	40	-	13,5	-/13,5
61746965	21	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16
61746975	28	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21
61746985	34	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29
61746995	42	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36
61747005	54	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16