

SILVYN® SI

SILVYN® SI — мягкий серый защитный рукав из ПВХ



Незначительный вес



Не поддерживают горение

Преимущества

Защита от пыли
Защита от влаги
Лёгкая защита от механического истирания

Области применения

Простая защита кабелей
Дополнительная изоляция
Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Характеристики

Гибкие
Мягкие

Конструкция

Защитный рукав из мягкого ПВХ-пластиката

SILVYN® SI**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Примечание:	Огнестойкие, самозатухающие Электрическая пробивная прочность: 25 кВ/мм Разрывная прочность: 23 Н/мм ² Твердость по Шору А: от 75 до 90 °С
Поставляемые цвета:	Серебристо-серый (RAL 7001)
Материал:	Мягкий ПВХ-пластикат
Температурный диапазон:	от -5 до +80 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® SI**

Артикул	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ	Подходят для SILVYN® SCH
SILVYN® SI				
61713210	7 x 9	12/1 / -	-	10 - 16 S
61713240	9 x 12	12/2 / -	-	10 - 16 S
61713270	11 x 14	16/1 / -	-	10 - 16 S
61713300	13 x 16	16/2 / -	-	12 - 20 S
61713330	14 x 18	20/1	-	12 - 20 S
61713360	18 x 22	20/3	13,5/1	16 - 25 S
61713390	23 x 28	25	21	25 - 40 S
61713420	32 x 38	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S

Последнее обновление (16.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16