

SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS — одноэлементный держатель защитного рукава для крепления защитного рукава кабеля



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж



Без галогенов

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
Защитный рукав фиксируется специальным ребром
Нет теряющихся частей

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® SPLIT
Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

Однокомпонентный держатель защитного рукава

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

SILVYN® SPLIT COS**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171

Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

РА (полиамид), без галогенов

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



LAPP GROUP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SILVYN® SPLIT COS

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® SPLIT
61806693	6	M3	6
61806690	10	M3	10
61806676	10	M5	10
61806694	11	M3	11
61806700	14	M3	14
61806677	14	M5	14
61806695	16	M5	16
61806696	16	M6	16
61806710	20	M5	20
61806678	20	M6	20
61806720	23	M5	23
61806679	23	M6	23
61806697	29	M5	29
61806698	29	M6	29
61806730	37	M6	37
61806740	45	M6	45
61806699	70	M6	70

Последнее обновление (19.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16