

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV представляет собой фитинг для разделяемых защитных рукавов для последующей укладки кабелей с использованием разделяемого рукава SILVYN® SPLIT



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж



Без галогенов

Преимущества

Быстрый и простой монтаж
Для последующего монтажа защитных рукавов

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® SPLIT
Машиностроение
Электротехническая промышленность
Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

Характеристики

разъемное соединение с метрическим резьбой

Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

SILVYN® SPLIT COV-M**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

РА (полиамид), без галогенов

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® SPLIT COV-M

Артикул	Метрическая резьба	Подходят для SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT COV (без контргайки)		
61806680	16 x 1,5	10
61806681	20 x 1,5	14
61806682	25 x 1,5	20
61806683	32x1,5	23
61806684	40 x 1,5	37
61806685	50 x 1,5	45

Последнее обновление (04.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16