

SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS — вставка из никелированной латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава



Надёжность

Преимущества

Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® AS

Защита концов защитных рукавов

Характеристики

Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

Резьбовая втулка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519

Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -40 до +250 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® US-AS

Артикул	Номинальный размер	Размер подходящего гофроручкава
SILVYN® US-AS для SILVYN® AS		
61802180	10	10
61802190	14	14
61802200	17	17
61802210	19	19
61802220	21	21
61802230	27	27
61802240	36	36
61802250	45	45
61802270	56	56

Последнее обновление (19.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16