

SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Место для монтажа



Максимальная защита от вибраций

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Экономия пространства монтажа

Защита от вибрации

Для универсального применения

Быстрый и простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS-EDU

Машиностроение

Производство промышленного оборудования

Характеристики

Компактная конструкция

SILVYN® US-M FPS-EDU

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Уплотняющий элемент
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

IP 54 (с SILVYN®FPS-EDU)

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Комментарий

По запросам - другие варианты с уплотнительной вставкой SKINTOP® DIX-M
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® US-M FPS-EDU

Артикул	Метрическая резьба	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN®US-M для SILVYN®FPS-EDU			
55502642	12 x 1,5	8,5	14
55502643	16 x 1,5	11	17
55502644	20 x 1,5	14,5	21
55502645	25 x 1,5	19,5	27
55502646	32x1,5	27,5	36
55502647	40 x 1,5	35	45
55502648	50 x 1,5	45	56
55502649	63x1,5	45	56

Последнее обновление (24.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16