

SILVYN® US-M

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Место для монтажа



Максимальная защита от вибраций

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Экономия пространства монтажа

Защита от вибрации

Для универсального применения

Быстрый и простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Машиностроение

Производство промышленного оборудования

Характеристики

Компактная конструкция

SILVYN® US-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Уплотняющий элемент
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Метрическая резьба	Внутренний диаметр, мм	Размер подходящего гофрорукава
SILVYN®US-M для SILVYN®AS			
55502611	10 x 1,0	6,5	10
55502612	12 x 1,5	9	14
55502613	16 x 1,5	12,5	17
55502614	20 x 1,5	16	21
55502615	25 x 1,5	21	27
55502616	32x1,5	27,5	36
55502617	40 x 1,5	35	45
55502618	50 x 1,5	45	56
55502619	63x1,5	45	56
SILVYN®US-M для SILVYN®AS-P			
55502621	10 x 1,0	6	10
55502622	12 x 1,5	8,5	14
55502623	16 x 1,5	11,5	17
55502624	20 x 1,5	15,5	21
55502625	25 x 1,5	20,5	27
55502626	32x1,5	27,5	36
55502627	40 x 1,5	35	45
55502628	50 x 1,5	45	56
55502629	63x1,5	45	56
SILVYN®US-M для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU			
55502631	10 x 1,0	6	10
55502642	12 x 1,5	8,5	14
55502633	16 x 1,5	11	17
55502634	20 x 1,5	15,5	21
55502636	25 x 1,5	20,5	27
55502646	32x1,5	27,5	36
55502638	40 x 1,5	35	45
55502639	50 x 1,5	45	56
55502641	63x1,5	45	56

Последнее обновление (31.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US-M

