

## SILVYN® ZHLS

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с толстостенной оболочкой из полиолефина

SILVYN® ZHLS — спиральный навитой металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с жаростойкой оболочкой из полиолефина

### Информация

Hazard Level: HL 3



Водонепроницаемые



Стойкий к УФ-лучам



Надёжность



Износостойкие



Механическая стойкость



Без галогенов



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение



## SILVYN® ZHLS



### Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Водонепроницаемый

### Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

### Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Без галогенов, самозатухающий

Повышенная механическая и химическая стойкость

### Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка: безгалогеновый термопластичный полиоэфировый материал

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Металлические с оболочкой из полиолефина

Температурный диапазон:

от -25 до +80 °C

кратковременно до +100 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм
64400254	1/4"	6,4 x 11,5	40
64400255	5/16"	10,1 x 14,4	50
64400256	3/8"	12,6 x 17,8	60
64400257	1/2"	16 x 21,1	75
64400258	3/4"	21 x 26,4	90
64400259	1"	26,5 x 33,1	120
64400260	1 1/4"	35,1 x 41,8	135
64400261	1 1/2"	40,3 x 47,8	165
64400266	2"	51,6 x 59,9	210

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16