

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, шестигранные латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Износостойкие



Стойкий к коррозии

Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Высокая степень защиты

Области применения

Машино- и станкостроение
Производство электрических двигателей

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Заглушки из хромоникелевой стали по запросам

SKINDICHT® BL-M hex.**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
По запросу:	О-кольцо FKM -20 °C до +200 °C
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® BL-M hex.

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм	Наружный Ø в мм
SKINDICHT® BL-M hex.			
52103405	M 12 x 1,5	16	17,8
52103415	M 16 x 1,5	20	22
52103425	M 20 x 1,5	24	26,4
52103435	M 25 x 1,5	29	31,9
52103445	M 32 x 1,5	36	39,6
52103455	M 40 x 1,5	45	49,5
52103465	M 50 x 1,5	54	59
52103475	M 63 x 1,5	67	73,5

Последнее обновление (20.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16