

SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, глухие заглушки из никелированной латуни, высокая степень защиты и стойкость к низким температурам, для подвижного применения на объектах морского базирования



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Износостойкие



Стойкий к коррозии

Преимущества

Высокая степень защиты

Стойкость к удару при низких температурах

Области применения

Группа приборов II/категория 2G+1D

Приборы, машины и оборудование

Морские буровые платформы, судостроение

Химическая и нефтехимическая промышленность

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

SKINDICHT® BL-M ATEX**Техническая информация**

| | |
|---------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка |
| Сертификаты соответствия: | CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0029X |
| Материал: | Корпус: латунь, покрытая никелем О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) |
| Испытания: | DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31 |
| Класс защиты: | IP 68 - 5 bar |
| Температурный диапазон: | от -30 до +90 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® BL-M ATEX**

| Артикул | Обозначение/Размер | SW и размер ключа, мм | Длина резьбы D, мм | Наружный Ø в мм |
|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| SKINDICHT® BL-M ATEX | | | | |
| 52103103 | M 12 x 1,5 | 16 | 5 | 17,8 |
| 52103113 | M 16 x 1,5 | 20 | 5 | 22 |
| 52103123 | M 20 x 1,5 | 24 | 6 | 26,4 |
| 52103133 | M 25 x 1,5 | 29 | 7 | 31,9 |
| 52103143 | M 32 x 1,5 | 36 | 8 | 39,6 |
| 52103153 | M 40 x 1,5 | 45 | 8 | 49,5 |
| 52103163 | M 50 x 1,5 | 54 | 9 | 59 |
| 52103173 | M 63 x 1,5 | 67 | 10 | 73,5 |

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16