

## SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Износостойкие



Стойкий к коррозии

### Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее  
Монтаж с отвёрткой

### Области применения

Машино- и станкостроение  
Производство электрических двигателей

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

## SKINDICHT® BL-M

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу:

С O-уплотнительным кольцом FKM (резина на фторкаучуке)

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Класс защиты:

IP 54

IP 68 (с O-Кольцом)

Температурный диапазон:

с O-кольцом: от -30 °C до +100 °C

без O-кольца: от -60 °C до +200 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® BL-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный Ø в мм
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80
SKINDICHT® BL-M с O-кольцом		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16