

SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, специальный уплотняющий кабельный сальник для использования в тяжелых условиях эксплуатации, устойчив к воздействию морской воды, для высоких механических нагрузок



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Для высоких температур
Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
Стойкие к морской воде
Для высоких механических нагрузок
Повышенная стойкость к коррозии

Области применения

Кабельные вводы из материала хром-никель-сталь и уплотнение FPM специально для экстремальных условий эксплуатации.
Фармацевтическая, нефтехимическая промышленность
Буровые платформы
Ветросиловые установки
Кирпичные заводы

SKINDICHT® CN-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M INOX

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: хром-никелевая сталь по DIN , материал № 1.4305 Внутреннее уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке) O- кольцо: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +200 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® CN-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® CN-M					
52032580	M 12 x 1,5/1	3,5 - 5	17	27	10
52032590	M 12 x 1,5/2	5 - 6,5	17	27	10
52032600	M 12 x 1,5/3	6,5 - 8	17	27	10
52032610	M 16 x 1,5	8 - 10,5	18	30	10
52032620	M 20 x 1,5	11 - 15	24	31	10
52032630	M 25 x 1,5	16 - 20,5	30	36	11
52032640	M 32 x 1,5	21 - 25,5	36	41	13
52032650	M 40 x 1,5	28,5 - 33	46	44	13
52032660	M 50 x 1,5	37 - 42	55	48	14
52032670	M 63 x 1,5	46 - 52	70	51	14

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16