

## SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M сжимающие винты из никелированной латуни с резьбой по EN 50262



### Области применения

SKINDICHT® D-M нажимные гайки с резьбой по EN 50262.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000814

ETIM 5.0 Class-Description: резьбовая втулка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000814

Описание класса ETIM 6.0: Уплотнитель

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® D-M**

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм
SKINDICHT® D-M		
52100600	M 12 x 1,5	12
52100601	M 16 x 1,5	16
52100602	M 20 x 1,5	20
52100603	M 25 x 1,5	25
52100604	M 32 x 1,5	32
52100605	M 40 x 1,5	40
52100606	M 50 x 1,5	50
52100607	M 63 x 1,5	65

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16