

SKINDICHT® ECU-M

SKINDICHT® ECU-M, принадлежности кабельных сальников с метрической резьбой для кабельных сальников, размер резьбы которых больше размера резьбы имеющихся отверстий



Надёжность



Место для монтажа



Время на монтаж

Преимущества

Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Монтаж с гаечным ключом

Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

Области применения

Оборудование

Приборы

Корпуса

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

SKINDICHT® EКУ-M**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Полиамид, усиленный стекловолокном
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® ECU-M

Артикул	Резьба наружная М1	Резьба внутренняя М2	SW и размер ключа, мм
SKINDICHT® ECU-M			
52100300	12 x 1,5	16 x 1,5	20
52100301	16 x 1,5	20 x 1,5	24
52100302	20 x 1,5	25 x 1,5	29
52100303	25 x 1,5	32 x 1,5	36
52100304	32 x 1,5	40 x 1,5	46
52100305	40 x 1,5	50 x 1,5	55
52100306	50 x 1,5	63 x 1,5	68

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16