

**SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR метрическое**

SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR метрическое, уплотнитель для надежной герметизации корпуса, для защиты от масла, воздействия пыли и воды, устойчивость к воздействию УФ-лучей и озона



Стойкий к УФ-лучам

**Области применения**

Для надёжной герметизации корпусов. Защита от масел, пыли и воды на соединительной резьбе кабельного ввода или аналогичных частях

**Примечание**

Для промежуточного штуцера SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 рекомендуем уплотнительные кольца с толщиной 1,5 мм для оптимального уплотнения.

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

**Техническая информация**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	NBR (бутадиеновая резина) стойкие к озону и УФ-лучам без силикона
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

**Комментарий**

Perbunan® – зарегистрированный товарный знак BAYER AG

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT®уплотнительное кольцо NBR метрическое**

Артикул	Обозначение/Размер	Внутренний Ø, мм	Диаметр шнура, мм
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53102001	M 12 x 1,5	9	1,5
53102000	M 12 x 2,0	9	2
53102010	M 16 x 2,0	13	2
53102021	M 20 x 1,5	17	1,5
53102020	M 20 x 2,0	17	2
53102030	M 25 x 2,0	22	2
53102040	M 32 x 2,0	28	2
53102050	M 40 x 2,0	36	2
53102060	M 50 x 2,0	46	2
53102070	M 63 x 2,0	57	2

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16