

SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, устойчивый к воздействию коррозии угловой кабельный сальник, легко монтируется, с уплотнительным кольцом с насечкой и полностью безопасным кабельным вводом



Износостойкие



Место для монтажа



Стойкий к коррозии

Преимущества

Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
Стойкий к коррозии
Простой монтаж
Абсолютно надежный ввод кабеля
Низкие

Области применения

Для высоких механических нагрузок
Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

PG 16 - 21 с 2-мя отверстиями под винт
PG 29 - 36 с 4-мя отверстиями под винт

Примечание

Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® SE без уплотнительного кольца с насечкой (E) и уплотнителя (D)

SKINDICHT® SE

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: цинковое литьё под давлением, серый, лакирование Уплотнитель с насечкой: CR (хлоропреновая резина) О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) Зажимная гайка: латунь, покрытая никелем
Класс защиты:	IP 55
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SE**

Артикул	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина, в мм	Общая ширина, в мм	Общая высота, мм
SKINDICHT® SE						
52004130	PG 16	8/10,5/13,5/16	22	49,2	42	36
52004140	PG 21	11/15/18/20	28	68,1	60	52,5
52005430	PG 29	19/23/27/31	37	83,6	66	54
52004150	PG 36	25/28/31/35	47	99,6	85	73
SKINDICHT® SE без E+D						
52024090	PG 16	-	-	42	42	36
52024100	PG 21	-	-	60	60	52,5
52024110	PG 29	-	-	76	66	54
52024120	PG 36	-	-	90	85	73

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16