

SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, контргайки для тонкостенных корпусов со сквозными отверстиями, для использования в качестве ответного соединительного элемента для сальника



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Области применения

Применяются там, где необходимо законтривание резьбового соединения, или где тонкостенные корпуса допускают только сквозные отверстия.

Конструкция

Соединительная резьба PG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940

Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал:

Нержавеющая сталь

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SM INOX

Артикул	Обозначение/Размер	Высота, мм	SW и размер ключа, мм
52032517	PG 7	3,5	17
52032559	PG 11	3,5	22
5203254	PG 13,5	4	24
52032555	PG 16	4	27
52032556	PG 21	4,5	32
52032557	PG 29	5,5	41
52032558	PG 36	6	51

Последнее обновление (31.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16