

SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, контргайка с режущими кромками для врезания в слой изоляции, для кабельных сальников, используемых для защиты от электромагнитных помех



Преимущества

Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя

Области применения

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием

Конструкция

Соединительная резьба PG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940

Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SM-PE

Артикул	Обозначение/Размер	Высота, мм	SW и размер ключа, мм	Размер дальнего угла
SKINDICHT® SM-PE				
52103200	PG 7	4,7	15	17,3
52103210	PG 9	4,7	18	20,8
52103220	PG 11	4,7	21	24,3
52103230	PG 13,5	4,7	23	26,6
52103240	PG 16	4,7	26	30
52103250	PG 21	5,2	32	37
52103260	PG 29	5,7	41	47,3
52103270	PG 36	6,5	51	58,9

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16