

## SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, сальник для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, оптимальная защита кабелей от растягивающих усилий



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления

### Преимущества

уплотнительные губки автоматически подгоняются  
Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля  
Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля  
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок  
С широким диапазоном обжима плоского кабеля

### Области применения

Для ввода плоских кабелей  
Монтаж распределительных электрошкафов  
Транспортные средства  
Насосы  
Лифтостроение

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений  
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

### Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

**SKINDICHT® SVF-M****Комментарий**

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SVF-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Ширина плоского кабеля мин./макс.	Толщина кабеля мин./макс., мм
SKINDICHT® SVF-M			
52107320	M 20/16	- / 15	- / 5
52107340	M 25/21	9 / 20	3 / 8
52107350	M 32/29	14 / 27	4 / 11,5
52107360	M 40/36	24 / 34	4 / 11,5
52107370	M 50/42	29 / 44	5 / 12
52107380	M 63/48	34 / 50	5 / 12

Последнее обновление (08.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16