

SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, пластиковый сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Большой диапазон крепления

Преимущества

Экономичные типы из полимера
уплотнительные губки автоматически подгоняются
Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
С широким диапазоном обжима плоского кабеля
Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

Области применения

Для ввода плоских кабелей
Транспортные средства
Насосы
Лифтостроение
Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® GMK
Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

SKINDICHT® SVFK**Техническая информация**

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Корпус: полистирол Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -20 до +60 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SVFK**

Артикул	Обозначение/Размер	Ширина плоского кабеля мин./макс.	Толщина кабеля мин./макс., мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® SVFK						
52005470	PG 16	-- 15	-- 5	27 / 23	39,5	10
52005680	PG 21	10 - 20,5	3 - 8	32 / 30	43	11
52005690	PG 29	15 - 27	4 - 11,5	42 / 41	45	11
52005700	PG 36	25 - 34	4 - 11,5	53 / 50	51	13
52005710	PG 42	30 - 40	5 - 12	60 / 55	54	13
52005720	PG 48	35 - 45	5 - 12	65 / 60	55	15

Последнее обновление (10.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16