

SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, кабельный сальник с резьбой PG, уплотнительным кольцом с насечкой и шестигранным фитингом



Износостойкие

Преимущества

Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
Требуется меньше типоразмеров для хранения на складе

Области применения

Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером и уплотнительным кольцом с насечкой.

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Внимание:	Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
По запросу:	Доступно с длинной соединительной резьбой Доступно с PG 11—36 с кольцом с насечкой FKM
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SVRE**

Артикул	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	SW1/SW2 мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINDICHT® SVRE					
52005540	SVRE 9	5/8	17 / 15	22,6	6
52000310	SVRE 11	7/10/12,5	20 / 18	22,6	6
52000320	SVRE 13,5	7/10,5/13/16	22 / 20	26,1	6,5
52000330	SVRE 16	8/10,5/13,5/16	24 / 22	27,1	6,5
52000340	SVRE 21	11/15/18/20	30 / 28	29,6	7
52000350	SVRE 29	19/23/27/31	40 / 37	32,6	8
52000360	SVRE 36	25/28/31/35	50 / 47	38,6	9
52005550	SVRE 42	35,5/39/42,5/46	57 / 54	43,6	10
52005560	SVRE 48	40,5/44/47/50,5	64 / 60	45,1	10

Последнее обновление (31.07.2017)

©2017 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16