

SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, стальные шайбы, оцинкованные, для применения между прижимным винтом и переходником



Области применения

Для применения между нажимной гайкой и промежуточным штуцером.

Примечание

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 ETIM 5.0 Class-Description: шайба
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000098 Описание класса ETIM 6.0: Подкладочная шайба
Материал:	Оцинкованная сталь
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® U-M

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный Ø x внутренний Ø, мм
SKINDICHT® U-M		
52100610	U-M 12	10 x 7
52100611	U-M 16	14 x 10
52100612	U-M 20	17,9 x 13,9
52100613	U-M 25	22,7 x 18,7
52100614	U-M 32	29,8 x 26
52100615	U-M 40	37,8 x 33,3
52100616	U-M 50	47,8 x 41,4
52100617	U-M 63	60,7 x 53,5

Последнее обновление (31.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16