

SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, кабельный канал с поддающейся прокалыванию мембраной для легкого прокладывания кабеля, если защита от растягивающих усилий не требуется



Преимущества

С выталкиваемой мембраной

Области применения

Простой ввод кабеля, там где не требуется защита от растягивающих усилий.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Материал:

PE (полиэтилен)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -30 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® WN-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Отверстие, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы D, мм	Наружный Ø в мм
SKINDICHT® WN-M					
52020513	M 16 x 1,5	5 - 10	15	10	20
52020523	M 20 x 1,5	8 - 13,5	19	12	24
52020533	M 25 x 1,5	9 - 16	24	12	28
52020543	M 32 x 1,5	11 - 22	30	14	37
52020553	M 40 x 1,5	17 - 34	37	16	45
52020563	M 50 x 1,5	22 - 35	46	18	55,5
52020573	M 63 x 1,5	24 - 43	56	20	68,5

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех:паспорте
PN 0456 / 02_03.16