

SKINMATIC® QUICK Set 1

Комплект SKINMATIC® QUICK 1, метрический монтажный инструмент для монтажа в очень ограниченном свободном пространстве, легкая и безопасная работа за счет системы открытого храпового механизма



Надёжность



Время на монтаж

Преимущества

Легкая установка, высокая плотность набивки
Огромная экономия времени и средств
Простое и надёжное обращение благодаря системе с трещоткой
4 размера (M12, 16, 20, 25), только один инструмент

Области применения

Эффективный набор монтажных инструментов для оптимальных кабельных вводов из полиамида или латуни
Оptionальная ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА SKINMATIC® с креплением 9 × 12 мм, дополнение к комплекту SKINMATIC® QUICK SET 1

Характеристики

Из высококачественной инструментальной стали
Вкл. упаковку в удобном прочном футляре
1x R1- трещотка
1x V1 - удлинитель
5x открытие гайки для размеров (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, подходит к головке R1

Примечание

Насадка N15 для M12 полиамид
Насадка N16 для M12 латунь
Насадка N19 для M16 полиамид
Насадка N 20 для M16 латунь (удлинитель)
Насадка N 25 для M20 полиамид и латунь
Насадка N30 для M25 полиамид и латунь

SKINMATIC® QUICK Set 1

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000149

ETIM 5.0 Class-Description: набор инструментов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000149

Описание класса ETIM 6.0: Комплект инструментов

Комментарий

Не подлежит директиве RoHS

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINMATIC® QUICK Set 1

Артикул	Обозначение/Размер	Размер гаечного ключа SW, мм
SKINMATIC® QUICK SET 1		
61610000	QUICK SET 1	15, 16, 19, 20, 25, 30
SKINMATIC® TORQUE WRENCH		
61610012	SKINMATIC® DMG 2-10 Nm	-
61610013	SKINMATIC® DMG 5-25 Nm	-

Последнее обновление (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16