

**SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, долговечный кабельный сальник с постоянной защитой от перегибов при высоких механических нагрузках

**Информация**

Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Стойкий к воздействию кислот



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

**Преимущества**

Высокие механические нагрузки

Длительный срок эксплуатации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Высокая надёжность эксплуатации

**SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL****Области применения**

В зонах с высокими требованиями по механической прочности

Передвижное электрооборудование

Строительные площадки

Машино- и станкостроение

Типичные области применения

- сталеплавильные, стекольные заводы

- цементные и керамические заводы

- литейное производство

- судостроение

- изготовление печей

**Стандарты / Сертификаты соответствия**

Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.

**Конструкция**

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

**Примечание**

M32 x 1,5 по запросу

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и

момент затяжки

см. табл. T21 в приложении

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение,

полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Спираль-пружина: из нержавеющей стали

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

IP 69

Температурный диапазон:

Подвижное применение: -25°C up to + 100°C

Неподвижное применение: -40°C up to +100°C

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® BS-M МЕТАЛ / SKINTOP® BSR-M МЕТАЛ**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Длина резьбы D, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм
SKINTOP® BS-M METAL					
53806759	M 12 x 1,5	3,5 - 7	6,5	16	65
53806760	M 16 x 1,5	4,5 - 10	7	20	79
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13	8,5	24	95
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17	8	29	109
SKINTOP® BSR-M METAL					
53806769	M 12 x 1,5	1 - 5	6,5	16	65
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7	7	20	79
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10	8,5	24	95
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13	8	29	109

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16