

SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, защита от перегибов за счет инновационной системы CLICK для защиты гибких кабелей, наличие резьбы и контргайки не требуется.

Информация

Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.



Различные разрешения на эксплуатацию



Стойкий к воздействию кислот



Место для монтажа



Время на монтаж



Механическая стойкость



Термостойкие



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

SKINTOP® CLICK BS

Преимущества

Надёжная защита кабелей от перегибов, эксплуатационная надёжность
До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
Не требуется резьба
Для защиты гибких кабелей
Меньше деталей, не требуется контргайка

Области применения

Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
Робототехника
Подвижные детали машин
Приборостроение
Для техники проведения массовых мероприятий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Комплектация

Инструмент для демонтажа входит в комплект

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: специальный полиамид Уплотнение: специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® CLICK BS**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	M (отверстие, мм)	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	S (толщина стенки), мм
SKINTOP® CLICK BS светло-серые							
53112932	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74	8	1 - 4
53112888	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22 / 19	94	8	1 - 4
53112889	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108	8	1 - 4
53112890	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127	8	1 - 4
53112933	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40 / 36	156	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK BS серебристо-серые							
53112934	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74	8	1 - 4
53112906	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22 / 25	94	8	1 - 4
53112907	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108	8	1 - 4
53112908	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127	8	1 - 4
53112935	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40 / 36	156	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK BS чёрные							
53112936	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74	8	1 - 4
53112909	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22 / 19	94	8	1 - 4
53112911	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108	8	1 - 4
53112912	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127	8	1 - 4
53112937	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40 / 36	156	8	1 - 4

Последнее обновление (25.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK BS

