

SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, пластиковый кабельный сальник с системой CLICK, позволяющей сэкономить время при монтаже, простая беспроблемная сборка, с понижающей уплотнительной вставкой

Информация

Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.



Различные разрешения на эксплуатацию



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж

Преимущества

Описание преимуществ см. SKINTOP® CLICK

Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Комплектация

Инструмент для демонтажа входит в комплект

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK-R**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: специальный полиамид Уплотнение: специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -20 до +100 °C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® CLICK-R**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	M (отверстие, мм)	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	S (толщина стенки), мм
SKINTOP® CLICK-R светло-серые							
53112925	CLICK-R 12	3,5 - 5	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112689	CLICK-R 16	4 - 7	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112690	CLICK-R 20	5 - 10	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112691	CLICK-R 25	6 - 13	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112926	CLICK-R 32	7 - 15	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK-R серебристо-серые							
53112927	CLICK-R 12	3,5 - 5	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112879	CLICK-R 16	4 - 7	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112880	CLICK-R 20	5 - 10	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112881	CLICK-R 25	6 - 13	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112928	CLICK-R 32	7 - 15	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK-R чёрные							
53112929	CLICK-R 12	3,5 - 5	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112885	CLICK-R 16	4 - 7	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112886	CLICK-R 20	5 - 10	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112887	CLICK-R 25	6 - 13	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112931	CLICK-R 32	7 - 15	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK-R

