

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, пластиковый кабельный сальник с системой CLICK, позволяющей сэкономить время при монтаже, простая беспроблемная сборка и защита от вибрации, наличие резьбы не требуется.

Информация

Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.



Различные разрешения на эксплуатацию



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Меньше деталей, не требуется контргайка

До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации

Простой и свободный монтаж из любой позиции

Защита от вибрации

Не требуется резьба

SKINTOP® CLICK

Области применения

Техника автоматизации
Для применений в технике получения солнечной энергии
Монтаж распределительных электрошкафов
Техника измерения, регулирования и электротехника
Техника кондиционирования воздуха

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Комплектация

Инструмент для демонтажа входит в комплект

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: специальный полиамид Уплотнение: специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -20 до +100 °C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® CLICK

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	M (отверстие, мм)	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	S (толщина стенки), мм
SKINTOP® CLICK светло-серые							
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK серебристо-серые							
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK чёрные							
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK

