

SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, очень устойчивый к низким температурам и к ударам при низких температурах, с понижающей уплотнительной вставкой



Расширенный температурный диапазон



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Морозостойкие

Преимущества

Описание преимуществ см. SKINTOP® COLD

Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

SKINTOP® COLD-R**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Вставка: спец. полиамид Уплотнение: силикон О-кольцо: силикон
Температурный диапазон:	от -70 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® COLD-R**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® COLD-R					
53113600	M 12 x 1,5	1 - 5	16	26,5	6,5
53113610	M 16 x 1,5	2 - 7	20	33	7
53113620	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37	8,5
53113630	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38,5	8
53113640	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45,5	9
53113650	M 40 x 1,5	15 - 23	45	48	9
53113660	M 50 x 1,5	22 - 29	54	55,5	10
53113670	M 63 x 1,5	28 - 39	67	67	15

Последнее обновление (16.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16