

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, уплотнения из бутадиен-нитрильного каучука, оптимальное качество уплотнения при использовании кабелей шины AS-I, защита от растягивающих усилий



CE



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Надёжность



Время на монтаж



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
Разгрузка от натяжения

Области применения

Эти уплотнения могут применяться вместо стандартных уплотнений в кабельных вводах SKINTOP®
Распределительные электрошкафы
Пульты управления
Офисное применение

Примечание

Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

Конструкция

Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I

Техническая информация

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Поставляемые цвета:	Черный, RAL 9005
Материал:	NBR
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

Обозначение/Размер	
Артикул	SKINTOP® DIX ASI
	53611000
	DIX ASI 11

Последнее обновление (20.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16