

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, безгалогенные контргайки, крайне высокий показатель пламезамедления, самогасящиеся, без образования капель, для общественных зданий



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж



Без галогенов

Преимущества

Без галогенов

Высокая огнестойкость по UL 94 V0

Самозатухающие, не капают

Области применения

Для законтрирования кабельных вводов SKINTOP® при отверстиях без резьбы.

Аэропорты

Тоннелестроение

Трамваи

Общественные здания

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

SKINTOP® GMP-HF-M

Примечание

Разработаны для применения со SKINTOP® ST-HF-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C Подвижное применение: от -20 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® GMP-HF-M

Артикул	Обозначение/Размер	SW и размер ключа, мм
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Последнее обновление (15.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16