

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта

Информация

Идеален для применения в гигиенически зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
Нет щелей, пустот или наружной резьбы - поэтому нет риска загрязнения оборудования и компонентов в пищевой промышленности



Расширенный температурный диапазон



Механическая стойкость



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Пищевая промышленность и производство напитков

Преимущества

Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
Ровная поверхность и отсутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

Области применения

Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
Для применения в зоне пищевой продукции
Фармацевтическая промышленность

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**Стандарты / Сертификаты соответствия**

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)Hygienic design for machinery and components

ECOLAB®

промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

FDA 21 CFR 177.2600

Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке

DIN EN 1672-2

Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности

DIN EN ISO 14159

Безопасность оборудования – гигиенические требования к проектированию оборудования

Конструкция

Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение

Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов

Комплект обеспечивает простой монтаж снаружи

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Разрешение UL: ожидается

Для очень высокой плотности - монтажный ключ по запросам

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L)

Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12

Температурный диапазон:

от -20 °C до +100 °C

Комментарий

По запросам - другие размеры

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Длина резьбы D, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	6,5	16	38,4	6,5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	7	20	41,4	7
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	8	24	46,4	8
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	8	29	48,9	8
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	6,5	16	38,4	6,5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	7	20	41,4	7
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	8	24	46,4	8
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	8	29	48,9	8

Последнее обновление (30.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

