

## SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, устойчивый к коррозии кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, компактная конструкция, устойчивость к воздействию морской воды

### Информация

Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция  
Для применения в зоне воздействия брызг на пищевом производстве



-  Расширенный температурный диапазон
-  Механическая стойкость
-  Большой диапазон крепления
-  Высокая стойкость к воздействию химических веществ
-  Пищевая промышленность и производство напитков
-  Подходит для применения вне помещений

### Преимущества

Стойкий к коррозии  
Стойкие к воздействию морской воды  
Гладкие поверхности – без кромок  
Компактная конструкция  
Широкий изменяемый диапазон крепления

## SKINTOP® INOX NPT

### Области применения

Для морских и наземных буровых платформ  
Разливочные установки для бутылок и пивоварни  
Пищевая промышленность

### Стандарты / Сертификаты соответствия

ECOLAB®  
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции  
DIN EN 1672-2  
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности  
DIN EN ISO 14159  
Безопасность оборудования – гигиенические требования к проектированию оборудования

### Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

### Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары, кроме контргайки SKINDICHT® SM-M  
1/2" = M20, 3/4" = M25  
1" = M32, 1 1/4" = M40  
1 1/2" = M50, 2" = M63

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо, силикон: Силикон
Класс защиты:	IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® INOX NPT**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Длина резьбы D, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
53806780	NPT 1/2"	7 - 13	15	24	42,5	15
53806781	NPT 3/4"	9 - 17	15	29	46,2	15
53806782	NPT 1"	11 - 21	15	36	50,6	15
53806783	NPT 1 1/4"	19 - 28	17	45	59,2	17
53806784	NPT 1 1/2"	27 - 35	17	54	63,2	17

Последнее обновление (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® INOX NPT**

