

SKINTOP® K-M ATEX plus синие

SKINTOP® K-M ATEX plus blue, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты для искробезопасных цепей, взрывозащищенный













Различные разрешение на эксплуатацию



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Нефтяная и газовая промышленность

Преимущества

Высокая степень защиты Стойкость к удару при низких температурах Высокая защита от растягивающих усилий Широкий изменяемый диапазон крепления Долговечная защита от вибрации

Области применения

В искробезопасных цепях (тип взрывозащиты «і»), также в корпусах и приборах типа взрывозащиты повышенная безопасность «е».

Группа приборов II/категория 2G+1D Морские буровые платформы, судостроение Химическая и нефтехимическая промышленность



SKINTOP® K-M ATEX plus синие

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262 Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000441

Описание класса ЕТІМ 6.0: Кабельный ввод

Внимание: Монтажные размеры и момент затяжки

см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия: CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0027X

Поставляемые цвета: RAL 5015 синий

Материал: Корпус: специальный полиамид

Уплотнение: специальный эластомер О-кольцо: CR (хлоропреновая резина)

Испытания: DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31

Класс защиты: IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон: от -20 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® K-M ATEX plus синие

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Резьба М	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® K-M A	ATEX plus синие					
54115400	K-M 12 ATEX plus синий	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX plus синий	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX plus синий	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX plus синий	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX plus синий	12 - 21	32x1,5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX plus синий	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX plus синий	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX plus синий	37 - 45	63x1,5	66	71	12