

## SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты и понижающей уплотнительной вставкой, взрывозащищенный



Различные разрешения на эксплуатацию



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Нефтяная и газовая промышленность

### Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

## SKINTOP® KR-M ATEX plus

### Техническая информация

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Классификация ETIM 5:     | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой                      |
| Классификация ETIM 6:     | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод                        |
| Внимание:                 | Монтажные размеры и момент затяжки<br>см. упаковочный лист   |
| Сертификаты соответствия: | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEX IBE 13.0027X                               |
| Поставляемые цвета:       | RAL 9005 цвет черный/стойкость к УФ-лучам  |
| Материал:                 | Корпус: специальный полиамид<br>Уплотнение: специальный эластомер<br>О-кольцо: CR (хлоропреновая резина) |
| Испытания:                | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31  |
| Класс защиты:             | IP 68 - 10 bar   |
| Температурный диапазон:   | от -20 до +80 °C   |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® KR-M ATEX plus**

| Артикул                 | Обозначение/Размер | Диапазон зажима ØF,<br>мм | Резьба М | SW и размер ключа, мм | Общая длина С, мм | Длина резьбы D, мм |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| SKINTOP® KR-M ATEX plus |                    |                           |          |                       |                   |                    |
| 54115205                | KR-M 12 ATEX plus  | 2 - 4                     | 12 x 1,5 | 15                    | 30                | 8                  |
| 54115215                | KR-M 16 ATEX plus  | 4 - 6                     | 16 x 1,5 | 19                    | 34                | 8                  |
| 54115225                | KR-M 20 ATEX plus  | 5 - 10                    | 20 x 1,5 | 25                    | 38                | 9                  |
| 54115235                | KR-M 25 ATEX plus  | 6 - 13                    | 25 x 1,5 | 30                    | 40                | 10                 |
| 54115245                | KR-M 32 ATEX plus  | 9 - 15                    | 32x1,5   | 36                    | 47                | 10                 |
| 54115255                | KR-M 40 ATEX plus  | 16 - 23                   | 40 x 1,5 | 46                    | 52                | 10                 |
| 54115265                | KR-M 50 ATEX plus  | 22 - 29                   | 50 x 1,5 | 55                    | 62                | 12                 |
| 54115275                | KR-M 63 ATEX plus  | 29 - 39                   | 63x1,5   | 66                    | 71                | 12                 |

Последнее обновление (22.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16