

SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, латунный кабельный сальник с двойной прокладкой из тонких пластинок, контакт с малым сопротивлением по всей окружности экрана, простая сборка

Информация

Размеры SKINTOP® MS-M BRUSH от 75 x 1,5 до 110 x 2 с инновационным фрикционным диском, для облегчения монтажа кабелей больших сечений



Расширенный температурный диапазон



ЭМС



Напряжение



Надёжность

Преимущества

Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
 Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
 Простые и надёжные
 Макс. свободный монтаж при подгонке кабеля

Области применения

Для ЭМС-заземления медной оплетки или кабеля с медной оболочкой
 Системы автоматизации
 Двигатели большой мощности
 Преобразователь частоты
 Конвейерные и транспортные системы

SKINTOP® MS-M BRUSH

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar (M12 - M110) IP 69 (M12 - M63)
Температурный диапазон:	Подвижное применение: -25°C up to + 100°C Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS-M BRUSH**

Артикул	Обозначение/Размер	Наружный -Ø от - до, мм	Мин. Ø по оплётке, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® MS-M BRUSH					
53112676	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	8
53112677	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	9
53112678	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	9
53112679	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	10
53112680	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	15
53112681	M 63 x 1,5 plus	44 - 55	25	75	15
53112501	M 75 x 1,5	53 - 63	25	95	15
53112500	M 75 x 1,5 plus	58 - 68	25	95	15
53112503	M 90 x 2	66 - 78	40	115	20
53112505	M 110 x 2	76 - 88	50	135	25
53112504	M 110 x 2 plus	86 - 98	50	135	25

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16