

**SKINTOP® MS-SC-M**

SKINTOP® MS-SC-M, латунный кабельный сальник с контактом экрана с низким сопротивлением и гибким контактом для ЭМС с высокой проводимостью, легкая сборка



Расширенный температурный диапазон



ЭМС



Напряжение



Надёжность

**Преимущества**

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу

С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Меньше рабочих операций, простой монтаж

**Области применения**

Для ЭМС-заземления медной оплетки или кабеля с медной оболочкой

Телекоммуникации

Машиностроение и производство промышленного оборудования

Техника измерения, управления и регулирования

Техника автоматизации

**Стандарты / Сертификаты соответствия**

UL File № E79903

## SKINTOP® MS-SC-M

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-M  
Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары  
Для толстостенных корпусов предлагаем кабельные вводы SKINTOP® MS-SC-M-XL с удлиненной соединительной резьбой от M16 до M50

### Техническая информация

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой           |
| Классификация ETIM 6:   | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод             |
| Внимание:               | Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении                                 |
| Примечание:             | Поставляются также из высококачественной стали V2A  |
| Материал:               | Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR |
| Класс защиты:           | IP 68 - 10 bar  |
| Температурный диапазон: | Подвижное применение: -25°C up to + 100°C<br>Неподвижное применение: -40°C up to +100°C       |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MS-SC-M**

| Артикул             | Обозначение/Размер | Наружный -Ø от - до, мм | Мин. Ø по оплётке, мм | SW и размер ключа, мм | Длина резьбы D, мм |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| SKINTOP® MS-SC-M    |                    |                         |                       |                       |                    |
| 53112610            | M 12 x 1,5         | 3,5 - 7                 | 1                     | 16                    | 6,5                |
| 53112620            | M 16 x 1,5         | 4,5 - 10                | 4                     | 20                    | 7                  |
| 53112630            | M 20 x 1,5         | 7 - 13                  | 5                     | 24                    | 8,5                |
| 53112640            | M 25 x 1,5         | 9 - 17                  | 7,5                   | 29                    | 8                  |
| 53112650            | M 32 x 1,5         | 11 - 21                 | 9                     | 36                    | 9                  |
| 53112660            | M 40 x 1,5         | 19 - 28                 | 15                    | 45                    | 9                  |
| 53112670            | M 50 x 1,5         | 27 - 35                 | 21                    | 54                    | 10                 |
| SKINTOP® MS-SC-M-XL |                    |                         |                       |                       |                    |
| 53112625            | M 16 x 1,5         | 4,5 - 10                | 4                     | 20                    | 12                 |
| 53112635            | M 20 x 1,5         | 7 - 13                  | 5                     | 24                    | 12                 |
| 53112645            | M 25 x 1,5         | 9 - 17                  | 7,5                   | 29                    | 12                 |
| 53112655            | M 32 x 1,5         | 11 - 21                 | 9                     | 36                    | 15                 |
| 53112665            | M 40 x 1,5         | 19 - 28                 | 15                    | 45                    | 15                 |
| 53112675            | M 50 x 1,5         | 27 - 35                 | 21                    | 54                    | 15                 |

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® MS-SC-M**

