

## SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, система для прокладки неукomплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима

### Информация

Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией



Стойкий к УФ-лучам



Место для монтажа



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Без галогенов



Большой диапазон крепления



Машиностроение, промышленное оборудование



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

## SKINTOP® MULTI

### Преимущества

Широкий выбор различных обжимных инструментов 4 мм и система ввода AS-I BUS с использованием технологии эластичного геля и инновационной мембранной технологии

Легкая установка, высокая плотность набивки

Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий

Уменьшение числа ошибок за счет четкого обозначения монтируемых кабелей с использованием четко видимого маркера в точках монтажа

Неиспользуемые отверстия остаются надежно загерметизированны

### Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.

Для кабелей без жгутов и шлангов для транспортировки рабочей среды

Изготовление приборов и распределительных шкафов

Техника автоматизации

### Характеристики

Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)

Без галогенов

Стойкость к воздействию УФ-излучения, озона и масла

Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)

UL File No. E349737

### Конструкция

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

### Комплектация

SKINTOP® MULTI, включая монтажные приспособления

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240

Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия:

UL File No. E349737

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Примечание:

Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу

Материал:

Рамка: Поликарбонат

Уплотнение: Гель

Класс защиты:

IP 68

Температурный диапазон:

от -30 до +110 °C

**SKINTOP® MULTI****Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MULTI**

Артикул	Обозначение/Размер	Макс. число отверстий для ввода	Количество кабелей x диапазон крепления
52220065	SKINTOP® MULTI версия 1	22	6 x 8-12 mm, 16 x 3-7 mm
52220073	SKINTOP® MULTI версия 2	21	5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm
52220080	SKINTOP® MULTI, версия 3	30	30 x 2-6 mm
52220085	SKINTOP® MULTI, версия 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® MULTI

