

## SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, для защиты от пыли



Надёжность



Время на монтаж

### Преимущества

Надёжное уплотнение во взрывоопасных средах  
Простое применение  
Высокая степень защиты

### Области применения

SKINTOP® SDV-M используется в комбинации с SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH или SKINTOP® K-M ATEX plus (синий).  
Группа приборов II/категория 2G+1D

### Примечание

Могут применяться также с SKINTOP® ST-M и SKINTOP® MS-M вне взрывоопасных зон

**SKINTOP® SDV-M ATEX****Техническая информация**

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки  
см. упаковочный лист

Материал:

CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон:

от -30 до +70 °C  
кратковременно до +90 °C**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

Артикул	Обозначение/Размер	Высота головки в мм SKINTOP®
SKINTOP® SDV-M ATEX		
54113002	M 12 ATEX	3
54113012	M 16 ATEX	3
54113022	M 20 ATEX	3,5
54113032	M 25 ATEX	3,5
54113042	M 32 ATEX	4
54113052	M 40 ATEX	4
54113062	M 50 ATEX	4,5
54113072	M 63 ATEX	4,5

Последнее обновление (23.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16