

## SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

### Информация

IP69!

Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

## SKINTOP® ST-M

### Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность  
Долговечная защита от вибрации  
Широкий изменяемый диапазон крепления  
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок  
Разнообразные аксессуары (напр.,  
уплотнительные вставки для нескольких  
кабелей)

### Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.  
Машино- и станкостроение  
Фотогальванические системы  
Техника автоматизации  
Буровые платформы, судостроение

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары  
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M  
SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой  
SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

## SKINTOP® ST-M

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении Размеры М 40 x 1,5 до М 63 x 1,5 с O-кольцом
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar IP 69
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °С Подвижное применение: от -20 до +100 °С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® ST-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
<b>SKINTOP® ST-M серебристо-серые</b>					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
<b>SKINTOP® ST-M чёрные</b>					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
<b>SKINTOP® ST-M светло-серые</b>					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71	12
<b>SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)</b>					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47	13
<b>SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)</b>					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36,7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45	13

Последнее обновление (17.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® ST-M**

Артикул 53017240	Обозначение/Размер M 25 x 1,5 ISO	Диапазон зажима ØF, мм 9 - 14	SW и размер ключа, мм 27	Общая длина С, мм 47	Длина резьбы D, мм 13
---------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Последнее обновление (17.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

