

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, постоянной защитой от вибрации и понижающей уплотнительной вставкой

Информация

IP69!

Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Механическая стойкость



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления

Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

SKINTOP® STR-M

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой

SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и

момент затяжки

см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета:

RAL 7001 серебристо-серый

RAL 7035 светло-серый

RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал:

Корпус: полиамид

Уплотнение: CR (хлоропеновая резина)

Испытания:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты:

IP 68 - 5 bar

IP 69

Температурный диапазон:

Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Подвижное применение: от -20 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® STR-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® STR-M серебристо-серые					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M чёрные					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M светло-серые					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47	13
SKINTOP® STR M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45	13
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47	13

Последнее обновление (30.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

