

SKINTOP® STR, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, широкий изменяемый диапазон зажима, с понижающей уплотнительной вставкой











Различные разрешение на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность Долговечная защита от вибрации Оптимальная защита от растягивающих нагрузок Широкий изменяемый диапазон крепления Разнообразные аксессуары (напр., уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903



Конструкция

Соединительная резьба РС

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000441

Описание класса ЕТІМ 6.0: Кабельный ввод

Внимание: Монтажные размеры и

момент затяжки

см. табл. Т21 в приложении

Поставляемые цвета: RAL 7001 серебристо-серый

RAL 7035 светло-серый

RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал: Корпус: полиамид

Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания: GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты: IP 68 - 5 bar

Температурный диапазон: Подвижное применение: от -20°C до +80°C

Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® STR NPT серебристо-серый					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69	14,3
SKINTOP® STR NPT черный					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69	14,3
SKINTOP® STR светло-серые					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53018190	PG 48	26 - 35	65	69	14,3

Последнее обновление (15.02.2018) ©2018 Lapp Group - all rights reserved. ©2018 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03.16



