

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Изделие TY-GRIP® FOL/ FO пригодно для многократного использования благодаря возможности легкого и быстрого повторного открытия. Эти кабельные стяжки идеально подходят для защиты хрупких кабелей, например со стекловолокном.



Время на монтаж



Без галогенов

Преимущества

Быстрое и простое соединение в пучки
Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
Для многократного использования

Области применения

Идеально подходят для применения там, где необходима частая замена или требуется постоянный доступ
Для соединения в пучки легкодеформируемых кабелей, например, волоконно-оптических
Для техники проведения массовых мероприятий

Стандарты / Сертификаты соответствия

Не поддерживают горение по UL 94 HB

Конструкция

FOL с пряжкой: пряжка из высококачественного полимера обеспечивает дополнительную прочность и безопасность
FO — с петлей: Прорезь в головке обеспечивает быстрое и простое крепление

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Полиамид без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -20 до +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

Комментарий

TY-GRIP® - зарегистрированная торговая марка ABB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина, мм
FO с петлей			
61823720	FO 200-40-0	нет	228 x 12,7
61823730	FO 350-40-0	нет	330 x 12,7
FOL с пряжкой			
61823740	FOL 300-50-0	нет	304 x 19
61823750	FOL 500-50-0	нет	457 x 19

Последнее обновление (09.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16