

UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S

Кабели управления и сигнальные кабели маленьких сечений с разрешением по UL/CSA

UNITRONIC® 300/300 S: экранированный или неэкранированный низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, UL/CSA AWM, CMG, другие разрешения для прокладки в кабельных лотках, -25/105 °C

Информация

Обозначение экранированной версии:

Ранее «UNITRONIC® 300 CY»,

сейчас «UNITRONIC® 300 S»

Другие сечения и число жил по запросам

Специально для 20 AWG и 18 AWG: со стандартной цветовой маркировкой жил формирование до 60 жил. С

нестандартной цветовой маркировкой жил, например при наличии зелено-желтой заземляющей жилы, формирование до 100 жил



Стойкий к УФ-лучам



Стойкий к торсионным нагрузкам



Расширенный температурный диапазон



Маслостойкий



Ветроэнергетика



Не поддерживают горение



Морозостойкие

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S

Преимущества

Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)

Области применения

Сигнальные кабели и кабели управления для внутренней и наружной прокладки

Для применения в Северной Америке

On the basis of CMG, PLTC or ITC direct laying on cable tray in the USA, in conjunction with -ER (Exposed Run) for unprotected transition sections with a length of not more than 6 ft. each

Прямая прокладка в земле благодаря разрешению DIRECT BURIAL, сечение жил 18 AWG & 16 AWG допускают стандарты USA

Стойкость к кручению до $\pm 150^\circ/\text{м}$ в конденсатной ловушке ветрогенераторов

Характеристики

Маслостойкие по UL, OIL RES I

Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Стандарты / Сертификаты соответствия

USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)

CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1

Конструкция

Жилы из медных лужёных тонких проволок

Изоляция жил из ПВХ- пластика

UNITRONIC® 300 S: общий экран из алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы и оплётки из медных лужёных проволок (плотность оплётки 75%)

Наружная оболочка: специальный ПВХ

Цвет наружной оболочки: темно серый (схожий с RAL 7005)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830

Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил:

см. табл. T9 в приложении

Конструкция жилы:

Жилы из никеля

Применение в ветросиловых установках:

TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба:

При монтаже: 4 x D

Экранированные: 6 x D

Номинальное напряжение:

В соответствии с UL-Rating: 300 В

IEC: не для силовых цепей

Испытательное напряжение:

1500 В

Температурный диапазон:

Ограниченная подвижность / Северная Америка: от -25 до +105 °C (AWM для США: +80 °C)

Неподвижное применение / Северная Америка: от -40 до +105 °C (AWM для США: +80 °C)

UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S**Комментарий**

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S**

Артикул	Обозначение	Кол-во жил и сечение в AWG	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
UNITRONIC® 300					
301602	UNITRONIC® 300	2 x AWG 16	6,7	25	83
301802	UNITRONIC® 300	2 x AWG 18	6,1	18,3	61
302006	UNITRONIC® 300	6 x AWG 20	7,5	29,5	97
302015	UNITRONIC® 300	15 x AWG 20	11,5	73,7	178
302020	UNITRONIC® 300	20 x AWG 20	12,6	98,1	259
302025	UNITRONIC® 300	25 x AWG 20	14,1	122,6	354
302204	UNITRONIC® 300	4 x AWG 22	5	13,7	33
302210	UNITRONIC® 300	10 x AWG 22	7	34,896	67
302215	UNITRONIC® 300	15 x AWG 22	7,9	51,3	91
302220	UNITRONIC® 300	20 x AWG 22	9	68,5	116
302225	UNITRONIC® 300	25 x AWG 22	10,5	85,6	180
302410	UNITRONIC® 300	10 x AWG 24	6,4	21,4	51
UNITRONIC® 300 S					
301602S	UNITRONIC® 300 S	2 x AWG 16	7,6	50,6	101
301606S	UNITRONIC® 300 S	6 x AWG 16	9,9	105,7	210
301802S	UNITRONIC® 300 S	2 x AWG 18	6,8	37,2	75
301803S	UNITRONIC® 300 S	3 x AWG 18	7,3	49,1	85
301804S	UNITRONIC® 300 S	4 x AWG 18	7,9	59,6	104
301825S	UNITRONIC® 300 S	25 x AWG 18	16,8	278,4	448
302002S	UNITRONIC® 300 S	2 x AWG 20	6,3	28,3	60
302004S	UNITRONIC® 300 S	4 x AWG 20	7,3	40,2	88
302006S	UNITRONIC® 300 S	6 x AWG 20	8,4	55,1	119
302206S	UNITRONIC® 300 S	6 x AWG 22	6,4	35,7	68

Последнее обновление (08.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16